

1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.









Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.









O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | DISPLAY A5 - VERTICAL DIMENSÃO DO FICHEIRO 148 x 210 mm 2 mm de bleed  Bleed (2 mm)  Margem de segurança (3 mm)  Corte (148 x 210 mm) |  | DISPLAY A5 - HORIZONTAL DIMENSÃO DO FICHEIRO 210 x 148 mm 2 mm de bleed  Bleed (2 mm)  Margem de segurança (3 mm)  Corte (210 x 148 mm) |
|--|---|--|---|

ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte acrescida de 2 mm a toda a volta para bleed, com 350 dpi's de resolução.

Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | DISPLAY A5 - VERTICAL DIMENSÃO DO FICHEIRO 152 x 214 mm (incluídos 2 mm para bleed) RESOLUÇÃO IDEAL 350 dpi's  Bleed (2 mm)  Margem de segurança (3 mm)  Corte (148 x 210 mm) |  | DISPLAY A5 - HORIZONTAL DIMENSÃO DO FICHEIRO 214 x 152 mm (incluídos 2 mm para bleed) RESOLUÇÃO IDEAL 350 dpi's  Bleed (2 mm)  Margem de segurança (3 mm)  Corte (210 x 148 mm) |
|---|--|---|--|

3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi's.

4 CORES

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através de um perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

5 OUTRAS INFORMAÇÕES

TEXTOS - evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - evite colocar elementos informativos perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância.