

### 1 TEMPLATES


Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

### 2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

Os envelopes são impressos em fechado, a dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do envelope, sem bleed. A arte final deve ter uma margem branca, no mínimo de 5 mm, a toda a volta.

O ficheiro deve ser exportado no formato PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, sem bleed e sem marcas de corte. Pode também ser enviado em imagem (TIF, JPG...) a resolução ideal é entre 300 e 350 dpi.

	<b>ENVELOPE CARTEIRA DL (sem janela)</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 210 x 110 mm	■ Margem de segurança mínima (5 mm) ■ Formato (220 x 110 mm)
	<b>ENVELOPE SACO B5 (sem janela)</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 250 x 176 mm	■ Margem de segurança mínima (5 mm) ■ Formato (250 x 176 mm)
	<b>ENVELOPE SACO B4 (sem janela)</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 353 x 250 mm	■ Margem de segurança mínima (5 mm) ■ Formato (353 x 250 mm)

### 3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi's.

**4 CORES**

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através de um perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

**5 OUTRAS INFORMAÇÕES**

TEXTOS - evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - deve ter uma margem branca, no mínimo de 5 mm, a toda a volta.