

### 1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.


Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

### 2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.


O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.

	<b>AUTOCOLANTE 7X5 - HORIZONTAL</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 70 x 50 + 2 mm de bleed ■ Bleed (2 mm) ■ Margem de segurança (3 mm) ■ Corte (70 x 50 mm)		<b>AUTOCOLANTE 5X7 - VERTICAL</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 50 x 70 + 2 mm de bleed ■ Bleed (2 mm) ■ Margem de segurança (3 mm) ■ Corte (50 x 70 mm)
--	--	---	--

### ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte acrescida de 2 mm a toda a volta para bleed, com 350 dpi's de resolução.

Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).

	<b>AUTOCOLANTE 7X5 - HORIZONTAL</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 74 x 54 mm (incluídos 2 mm para bleed) RESOLUÇÃO 350 dpi's (ideal) ■ Bleed (2 mm) ■ Margem de segurança (3 mm) ■ Corte (70 x 50 mm)		<b>AUTOCOLANTE 5X7 - VERTICAL</b> DIMENSÃO DO FICHEIRO 54 x 74 mm (incluídos 2 mm para bleed) RESOLUÇÃO 350 dpi's (ideal) ■ Bleed (2 mm) ■ Margem de segurança (3 mm) ■ Corte (50 x 70 mm)
---	---	--	---

**3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL**

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi's.

**4 CORES**

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

**5 FONTES**

As fontes devem estar incluídas no pdf ou convertidas para curvas. Deve evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

**6 LINHAS**

Não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

**7 MARGEM DE SEGURANÇA**

Evite colocar elementos informativos ou molduras perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância do corte.