

1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.



Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO

ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.



O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.

AUTOCOLANTE 20X14 - HORIZONTAL	AUTOCOLANTE 14X20 - VERTICAL
	
DIMENSÃO DO FICHEIRO 200 x 140 + 2 mm de bleed	DIMENSÃO DO FICHEIRO 140 x 200 + 2 mm de bleed
<ul style="list-style-type: none">Bleed (2 mm)Margem de segurança (3 mm)Corte (200 x 140 mm)	<ul style="list-style-type: none">Bleed (2 mm)Margem de segurança (3 mm)Corte (140 x 200 mm)

ADOBE PHOTOSHOP

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte acrescida de 2 mm a toda a volta para bleed, com 350 dpi's de resolução.

Gravar o ficheiro em CMYK, no formato TIF (sem layers ou alpha channels) ou JPG (quality: 10 a 12).

AUTOCOLANTE 20X14 - HORIZONTAL	AUTOCOLANTE 14X20 - VERTICAL
	
DIMENSÃO DO FICHEIRO 204 x 144 mm (incluídos 2 mm para bleed)	DIMENSÃO DO FICHEIRO 144 x 204 mm (incluídos 2 mm para bleed)
RESOLUÇÃO 350 dpi's (ideal)	RESOLUÇÃO 350 dpi's (ideal)
<ul style="list-style-type: none">Bleed (2 mm)Margem de segurança (3 mm)Corte (200 x 140 mm)	<ul style="list-style-type: none">Bleed (2 mm)Margem de segurança (3 mm)Corte (140 x 200 mm)

3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi's, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi's.

4 CORES

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

5 FONTES

As fontes devem estar incluídas no pdf ou convertidas para curvas. Deve evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

6 LINHAS

Não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

7 MARGEM DE SEGURANÇA

Evite colocar elementos informativos ou molduras perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância do corte.